

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
ca.	<p>lfdm Gittermattenzaun System LEGI-R-..... ca. mm hoch, - mit hängendem Obergurt - (nicht zutreffendes bitte streichen) - mit gewelltem Obergurt - punktgeschweißten Drahtgittermatten, 50 x 200 mm Maschenweite, 6,0/8,0 mm Drahtdicke, die 8,0 mm Drähte doppelt, gegenüber angeordnet. Drahtenden der Unterseite ca. 30 mm überstehend. Mattengröße: ca. 2500 x mm.</p> <p>Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Mattenbefestigung mit einem Klemmrohr, gesichert durch eine Schraube in der Pfostenkappe. Einschl. aller Befestigungsmaterialien. Pfostenabstand: ca. 2500 mm</p> <p>Rostschutz : feuerverzinkt <input type="checkbox"/></p> <p>zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/></p> <p>oder grau, RAL 7030 <input type="checkbox"/></p> <p>oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/></p> <p>oder anthrazit, RAL 9016 <input type="checkbox"/></p> <p>Einschließlich Aushub der Erdmassen für Pfostenlöcher, Bodenklasse nach DIN 18300/1.3 u. 4. Setzen der Pfosten fluchtgerecht nach AG-Angaben in Betoneinzelfundamente. Alle Zaunteile fachgerecht montiert.</p> <p>€/lfdm</p>		
	Stück Eckausbildung(en) im Zaunverlauf ohne zusätzlichen Pfosten €/Stück		
	Stück Endpfosten als Zulage zu o.g. Gittermattenzaun €/Stück		
	Stück Zierkugeln für o.g. Pfosten €/Stück		